

UWAGA:
1. Istniejąca instalacja odgromowa do wymiany.
2. Należy wszystkie istniejące kominy murowane wyburzyć do poziomu dachu, następnie wymurować je na nowo z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, do wysokości ok. 70 cm ponad powierzchnię dachu wraz z prawidłowym wykonaniem „czapek". Wymiary odtworzonych kominów należy zachować zgodnie z istniejącymi. Następnie powierzchnię kominów otynkować tynkiem cementowo-wapiennym. Całość wykończyć tynkiem silikatowym w kolorze ART 3255 na warstwie startu na siatce. Kominy wykończyć od góry czapą betonową wykonaną ze spadkiem. Otwory wylotów przewodów wentylacji grawitacyjnej wykonać na boki kominów.
3. Wszystkie obróbki podrynnowe i nadrynnowe wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze czarny grafit RAL 7024
4. rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze czarny grafit RAL 7024

LEGENDA

INSTALACJA ODGROMOWA

ISTNIEJĄCE KOMINKI WENTYLACYJNE

K.W PROJEKTOWANE KOMINKI WENTYLACYJNE → 150 W KOLORZE CZARNYM

MP	Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów NIP 574-167-49-56 IDS 240318331		
TEMAT	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSIR SP. Z O.O. W BLACHOWNI WRAZ Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI		
ADRES INWESTYCJI	42-200 BLACHOWNIA, UL. SPORTOWA 1, DZ. NR 624/11 K.M.5		
INWESTOR	OSIR W BLACHOWNI UL. M. SKŁODOWSKIEJ 22, 42-200 BLACHOWNIA		
TREŚĆ RYS.	RZUT DACHU		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Beata Wdl	UAR-I/0103081/00/00	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Sroller	———	
	DATA 07.2021	SKALA 1:100	NR RYS. 6