



UWAGI
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna wynosić co najmniej 0,8 m
Jeśli głębokość wykopu wynosi więcej niż 1,0 m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy o ścianach pionowych muszą posiadać pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półwzartych dopuszcza się odeskowanie ażurowe
Ostatnia deska obudowy powinna wystawać ponad powierzchnię terenu co najmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu.

Index		Przedmiot rewizji		Data		Nazwisko	
Biuro projektowe:		Inwestor/Zamawiający:		Data		Nazwisko	
 GRUPA INŻYNIERSKA ul. Chopina 3, 46-300 Olesno, office@const-pro.pl, +48775471207 www.const-pro.pl		Urząd Miejski w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia					
Nazwa zlecenia:		Obiekt budowlany:		Stadium:		ISO 128	
Budowa dwóch zespołów pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na parceli 913/311 oraz części parceli 913/305, 913/277; przeładka sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej		Plac targowy 42-290 Blachownia, ul. ks. Mariana Kubowicza, obręb: Blachownia 0001, dz. nr 913/311, 913/305, 913/277		Projekt budowlany			
Stanowisko	Specjalność	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Zlecenie-Nr:	
Projektant	Sanitarna	mgr inż. Ł.Mirczak	SLK/1059/PWOS/05	08.2015		15-397	
						Rys-Nr:	
Skala: 1:25						003	
Tytuł rysunku:						Rewizja-Index	
Zabezpieczenie wykopu - przekrój przez wykop							
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione. Const-Pro Grupa Inżynierska Jana Pieloka 2/2,46-300 Olesno.						Format- A3	